Freshtex Dimout

SilentGliss

Wave* Wave XL

max cm 300

09

07

17

02

01

13

03

16

28

38

25

18

C2

Freshtex Dimout – Freshtex fabric with a patented air cleaning treatment catabolising bad odours or harmful molecules. The proven weaving structure ensures perfect hanging with Silent Gliss Wave and Wave XL curtain heading systems. It is washable at 60° which makes it a favourite application in sensitive areas.

Freshtex Dimout – Freshtex-Stoff, welcher dank patentierter Beschichtung unerwünschte Gerüche und Giftstoffe abbaut und somit aktiv zur Verbesserung des Raumklimas beiträgt. Mit seiner feinen Struktur und ausgezeichnetem Hängeverhalten vor allem für Wave oder Wave XL geeignet. Dank der Waschbarkeit bei 60° ist der Stoff ideal für die Verwendung in sensitiven Bereichen.

Freshtex Dimout – Ligne des tissus Freshtex avec une capacité à traiter les mauvaises odeurs et certaines molécules. Cette version en occultant est compatible pour les systèmes Wave et Wave XL. Lavable à 60°.



Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
Transparency / Transparenz / Transparence	Dimout / Dimout / Obscurcissant
Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	soft / deko / souple
Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	100% Polyester Trevira CS
Weight / Gewicht / Poids (g/m²) DIN EN 12127	330
Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.60
Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	295
Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	300
Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2, EN 13773, Classe 1 (UNI VF 8456)
Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-7
Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	200 m
Wave* Wave XL* Curtains / Vorhänge / Rideaux	Turning recommended with a bottom hem / Querverarbeitung ohne Saum unten empfohlen / Largeur pour hauteur recommandé sans ourlet
* Suitable for Skylight systems / geeignet für Skylight-Systeme / adapté pour les systèmes Skylight	Silent Gliss 8700, 2190, 2195
* Antimicrobial treatment optional / Kann optional antibakteriell ausgerüstet werden / Fonction antibactérienne disponible en option	Minimum quantity 200 m / Mindestbestellmenge 200 m / Commande minimale 200 m
Green building	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques

Evaluates sound absorption coefficient, $\alpha_w = 0.40–0.60$
Bewerterter Schallabsorptionsgrad, $\alpha_w = 0.40–0.60$
Coefficient évalué d'absorption phonique, $\alpha_w = 0.40–0.60$
DIN EN ISO 354

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage

approx. 1% shrinking possible
ca. 1% Schrumpfung möglich
1% de rétrécissement possible

Processing / Verarbeitung / Traitement	
Welding / Schweissen / Soudure	☐
Individual design / Individuelles Design / Design individuel	
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★☆
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	☐

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	1	2	3	7	9	13	17	16	18	25	28	38
T_V	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T_S	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
R_S	40.3	38.3	35.2	40.3	44.8	26.7	26.7	37.6	27.1	25.9	39.9	33.2
A_S	59.5	61.5	64.6	59.5	55.0	73.1	73.1	62.3	72.8	73.9	59.9	66.6
T_{UV}	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F_C	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.80	0.80	0.70	0.80	0.80	0.70	0.70
g_{tot}	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

T_V	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	T_{UV}	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
T_S	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	F_C	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
R_S	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflection solaire (%)	g_{tot}	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)
A_S	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)		All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%

(Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m² K)
(Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K)
(Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m² K)

For more information please refer to the brochure. / Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre. / Pour plus d'informations, consultez la brochure.
www.silentgliss-collection.com