

410



440



411



427























B5








Colorama 2 Alu – Bestseller fabric Colorama 2 with resistant aluminium backing for higher reflection and lower transparency. A highly functional fabric with a very textile appearance.








Colorama 2 Alu – Der bekannte Bestseller Colorama 2 mit stabiler Aluminiumbeschichtung auf der Rückseite, welche die Reflexion optimiert und den Energieeinfall minimiert. Ein sehr funktioneller Stoff mit textilem Erscheinungsbild.

Colorama 2 Alu – Fabriqué sur la base du Colorama 2 avec une face aluminium, ce tissu a un bon pouvoir de réflexion et une transparence moyenne. C'est un tissu très fonctionnel offrant simultanément une apparence textile.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff / versteift / enduit
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	 100% Polyester Trevira CS aluminium backed / aluminiumbedampft / verso aluminium
 Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127	255
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.55
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	235, 180 (Silent Gliss 4900, 4907, 4910, 4960), 120 (Silent Gliss 4905)
 Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	240
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2, Classe 1 (UNI VF 8456), B-s1, d0 (EN 13501-1)
 Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-7
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	No / Nein / Non
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	240 m
 Green building  CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 908-0170  Reach compliant	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage		Processing / Verarbeitung / Traitement	
    		Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>
		Individual design / Individuelles Design / Design individuel	
		Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★★☆☆
		Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)				
Colour Farbe Couleur	410	411	427	440
 Tv	8.5	2.5	1.4	9.0
 Ts	8.2	6.5	5.5	9.7
 Rs	44.7	39.5	38.4	37.8
 As	47.1	54.0	56.1	52.5
 Tuv	7.9	2.5	1.8	5.9
 Fc	0.64	0.67	0.68	0.69
 got	0.46	0.48	0.49	0.49

 Tv	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	 Tuv	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
 Ts	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	 Fc	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
 Rs	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)	 got	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)
 As	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%	

