

29



37



57



24



38




28



B8

**Freshtex Linlook** – One of several Freshtex fabrics with a patented air cleaning treatment catabolising bad odours and harmful molecules. Freshtex Linlook offers the perfect natural linen look with all the advantages of a polyester yarn.



**Freshtex Linlook** – Einer von verschiedenen Freshtex-Stoffen, welcher dank patentierter Beschichtung unerwünschte Gerüche und Giftstoffe abbaut und somit aktiv zur Verbesserung des Raumklimas beiträgt. Freshtex Linlook hat den perfekten Leinenlook mit allen Vorteilen des technischen Polyester-Garns.

**Freshtex Linlook** – Ligne des tissus Freshtex avec une capacité à traiter les mauvaises odeurs et à purifier l'air. Freshtex Linlook donne l'aspect naturel du lin sans ses inconvénients. Très belles couleurs associées à l'effet Freshtex d'atmosphère purifiée.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés		
	Transparency / Transparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
	Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	soft / deko / souple
	Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	100% Polyester
	Weight / Gewicht / Poids (g/m <sup>2</sup> ) DIN EN 12127	160
	Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.50
	Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	295
	Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	300
	Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2, Classe 1 (UNI VF 8456)
	Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-6
	Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
	Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	200 m
	Antimicrobial treatment optional / Kann optional antibakteriell ausgerüstet werden / Fonction antibactérienne disponible en option	Minimum quantity 200 m / Mindestbestellmenge 200 m / Commande minimale 200 m
	Green building	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.
	CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-01/0	
	Reach compliant	

#### Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage



approx. 1% shrinking possible  
ca. 1% Schrumpfung möglich  
1% de rétrécissement possible

#### Processing / Verarbeitung / Traitement

Welding / Schweißen / Soudure

#### Individual design / Individuelles Design / Design individuel

Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale

Laser cutting / auslasern / Coupe au laser

#### Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	24	28	29	37	38	57
	28.0	31.8	48.0	43.4	27.4	29.0
	39.5	38.4	46.3	42.8	38.2	37.7
	33.2	38.9	47.7	43.6	29.3	36.7
	27.3	22.7	6.0	13.6	32.5	25.6
	17.7	15.1	17.9	14.1	20.2	17.7
	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.70
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50

	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)		UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)		Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501) (Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m <sup>2</sup> K) (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m <sup>2</sup> K)
	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)		Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1) (Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m <sup>2</sup> K)
	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%	

